# VCR型中華レンジ

ガス 内部炎口バーナ式中華レンジ

IH P42

VCR-55

VCR-100

| 型式 | 外形寸法(mm) | | | 税込み価格 | 本体価格 | ガス消費量 | | | | ガス接続口径 A(都市/LP) | 排水接続口径 A | 使用火口 イタメ内径 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 間口 | 奥行 | 高さ | | | 都市ガス kW | 都市ガス (kcal/h) | LPガス kW | LPガス (kg/h) | | | |
| VCR-55 | 550 | 750 | 750 | ¥203,040 | ¥188,000 | 23.3 | 20,000 | 22.3 | 1.6 | 25 | 40 | φ300×1 |
| VCR-100 | 1,000 | 750 | 750 | ¥321,840 | ¥298,000 | 46.6 | 40,000 | 44.6 | 3.2 | 25 | 40 | φ300×2 |

設置の際は取扱説明書を熟読の上法規制に沿った離隔距離を確保してください。

## 卓上中華ガステーブル

ガス

**CRU-1 ¥54,000**
税込¥58,320

■外形寸法:W460×D510×H190
■ガス消費量(都市GAS/LPG):
16.3kW(14,000kcal/h)/13.95kW(1.0kg/h)
■接続口径(都市GAS/LPG):20A
※付属品:五徳320φ×1、
イタメ用中華ハカマ320φ×1

## 中華ブロイラー

ガス

**★TCB-80 ¥570,000**
税込¥615,600

■外形寸法:φ880×H1,580
■ガス消費量(都市GAS/LPG):
18.6kW(16,000kcal/h)/19.5kW(1.4kg/h)
■接続口径(都市GAS/LPG):13φ/9.5φ
■給/排水接続口径:15A/25A
※付属品:フック×5

## チャーシューブロイラー

ガス

**★PB-45 ¥179,000**
税込¥193,320

■外形寸法:W400×D450×H800
■ガス消費量(都市GAS/LPG):
3.5kW(3,000kcal/h)/3.5kW(0.25kg/h)
■接続口径(都市GAS/LPG):13φ/9.5φ
※付属品:アングルカバー、丸棒×2、フタ×2
点火棒×1

## ミートロースター

ガス

**★TCB-90 ¥750,000**
税込¥810,000

■外形寸法:W900×D900×H1,650
■能力:温度調節範囲100〜200℃
■ガス消費量(都市GAS/LPG):
10.5kW(9,000kcal/h)/9.2kW(0.66kg/h)
■接続口径(都市GAS/LPG):20A
■消費電力:単相100V 75W(50/60Hz)
※付属品:フック×8

JIA 認証製品外を設置の際は、最寄りの消防署の指導を受け、業務用ガス機器基準に基づく安全な設置を施してください。

# ガス餃子グリラー

COOK

ガス

TGZ-65 ★TGZ-60S

TGZ-70W

一定の焼き上がりで美味しい餃子が
短時間に調理できる製品です。

TGZ-65 を除く

TGZ-65

(TB) タイプ

| 型式 | 外形寸法(mm) | | | 税込み価格 | 本体価格 | ガス消費量 | | | | ガス接続口径 A(都市/LP) | 排水接続口径 A | 電源 | 消費電力(50/60Hz) W | 能力(焼数/1回) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 間口 | 奥行 | 高さ | | | 都市ガス kW | 都市ガス (kcal/h) | LPガス kW | LPガス (kg/h) | | | | | |
| TGZ-40S | 400 | 750 | 750 | ¥196,560 | ¥182,000 | 11.6 | 10,000 | 11.2 | 0.80 | 20 | 32 | | | 30 |
| ★TGZ-40S(TB) | 400 | 750 | 750 | ¥211,680 | ¥196,000 | 11.6 | 10,000 | 11.2 | 0.80 | 20 | 32 | 1φ100V | 5 | 30 |
| ★TGZ-60S | 600 | 750 | 750 | ¥241,920 | ¥224,000 | 23.3 | 20,000 | 20.9 | 1.50 | 25 | 32 | | | 48 |
| ★TGZ-60S(TB) | 600 | 750 | 750 | ¥257,040 | ¥238,000 | 23.3 | 20,000 | 20.9 | 1.50 | 25 | 32 | 1φ100V | 5 | 48 |
| TGZ-70W | 700 | 750 | 750 | ¥282,960 | ¥262,000 | 23.3 | 20,000 | 22.3 | 1.60 | 25 | 32 | | | 30×2 |
| ★TGZ-70W(TB) | 700 | 750 | 750 | ¥342,360 | ¥317,000 | 23.3 | 20,000 | 22.3 | 1.60 | 25 | 32 | 1φ100V | 5×2 | 30×2 |
| ★TGZ-90DW | 900 | 750 | 750 | ¥329,400 | ¥305,000 | 34.9 | 30,000 | 32.1 | 2.30 | 25 | 32 | | | 30+48 |
| ★TGZ-90DW(TB) | 900 | 750 | 750 | ¥378,000 | ¥350,000 | 34.9 | 30,000 | 32.1 | 2.30 | 25 | 32 | 1φ100V | 5×2 | 30+48 |
| TGZ-65 | 650 | 750 | 750 | ¥270,000 | ¥250,000 | 19.8 | 17,000 | 19.8 | 1.42 | 25 | 40 | | | 30×2 |

(TB) タイプ:タイマー、ブザー付
※TGZ-65:オプションにてタイマー、ブザー付。
付属品:ゴミカゴ ×2、TGZ-65 はゴミカゴ ×1

JIA 認証製品外を設置の際は、最寄りの消防署の指導を受け、業務用ガス機器基準に基づく安全な設置を施してください。



圧電点火方式 高性能サーモスタット  過熱防止装置付   連続スパーク点火  立消え安全装置 パイロット点火(点火棒使用) COOK 調理能力表
電気使用製品 (財)日本ガス機器検査協会検査合格品